



Babila 2758_VER

PEDRALI
THE ITALIAN ESSENCE

DESIGN
Odo Fioravanti



Babila barstool with polypropylene shell, ash legs and footrest in die-cast aluminium

Sgabello Babila con scocca in polipropilene, gambe in frassino e poggiatesta in pressofusione di alluminio / Hocker Babila mit Schale aus Polypropylen, Beinen und Fußstütze aus Aluminium-Druckguss / Tabouret Babila avec coque en polypropylène, pieds en frêne et repose-pieds en aluminium moulé sous pression / Taburete Babila con carcasa de polipropileno, patas de fresno y reposapiés de aluminio fundido a presión.

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SHELL - SCOCCA - SCHALE - COQUE - CARCASA

PP - Polypropylene, fiberglass charged, antistatic, UV resistant

Polipropilene, caricato fibra di vetro, antistatico, anti-UV / Polypropylen, mit Fiberglas verstärkt, Antistatisch, Anti-UV / Polypropylène, renforcé en fibre de verre, antistatique, anti-UV / Polipropileno, en fibra de vidrio, antiestático, anti-UV

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

Injection moulding

Stampaggio ad iniezione / Spritzgießen / Moulage sous injection / Molde de inyección

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

Hammered surface

Superficie gofrata / Goufrierte Oberfläche / Surface gaufrée / Superficie microtexturada



• FRAME - TELAIO - GESTELL - STRUCTURE - ARMAZÓN

Steel frame, tube Ø14 mm, epoxy-polyester powder coating; ash legs

Struttura in acciaio, tubo Ø14 mm, verniciata con polvere epossipoliestere; gambe in frassino / Struktur aus Edelstahl Rohr Ø14 mm, epoxid-polyester pulverbeschichtet; Füße aus Eschenholz / Structure en acier, tube Ø14 mm, époxy à poudre époxy-polyester; pieds en frêne / Estructura en acero, tubo Ø14 mm, barnizado con polvo epoxi-poliéster; patas de fresno

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITIONS - ACABADO

Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch

Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5gloss), antigraffio / Wasserlack, Ausführung matt (5glanz), kratzfest / Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures / Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos



Lacquered visible grains

Laccato poro aperto / Laqué pore ouvert / Eiche offenporig lackiert / Lacado poro abierto



• FOOTREST - POGGIAPIEDI - FUBRING - REPOSE-PIEDS - REPOSA PIES

Die-cast aluminium, epoxy-polyester powder coating

Pressofusione d'alluminio, verniciato con polvere epossipoliestere / Aluminium-Druckguss, epoxid-Polyester pulverbeschichtet / Aluminium moulé sous-préssion, époxy à poudre époxy-polyester / Fundición de aluminio, barnizado con polvo epoxi-poliéster

FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

Felt with adhesive, suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble)

In feltro, con adesivo, adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo) / Aus Filz, mit Kleber, für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor) / En feutre, avec adhésif, pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique) / En feltro, con pegatina, aptos para pisos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

All dimensions are expressed in millimeters.
Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri.

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

DESIGN
Odo Fioravanti

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

According to EN 16139:2013 level 2, extreme
EN di riferimento 16139:2013 livello 2, extreme

Seat and back static load test EN 1728:2012+AC:2013

Carico statico sul sedile e schienale EN 1728:2012+AC:2013

Seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728:2012+AC:2013

Resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728:2012+AC:2013

Foot rest durability test, 100.000 cycles EN 1728:2012+AC:2013

Resistenza a fatica appoggiapiedi, 100.000 cicli EN 1728:2012+AC:2013

CATAS CERTIFICATE - CERTIFICATO CATAS

Test report 259655

Rapporto di prova 259655 / Testbericht 259655 / Rapport d'essai 259655 / Prueba n° 259655

100% demountable product - 100% recyclable material

Prodotto 100% disassemblabile - 100% materiali riciclabili / Produkt 100% demontierbar - 100% Material recyclingfähig / Produit

100% démontable - 100% recyclable / Producto 100% desmontable - 100% materiales reciclables



The mark of
responsible forestry
FSC® C114358

CATAS

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.